

Flexi Button




Tapis à usages multiples, à motif podotactile



Pratique et élégant à parts égales, Flexi Button est le revêtement de sol parfait pour les lieux commerciaux et industriels légers.

La conception des crampons profonds est non seulement esthétique, mais également extrêmement résistante et facile à nettoyer. L'élévation surélevée signifie qu'il peut résister aux éclaboussures légères, ce qui le rend idéal pour les lieux de travail où des liquides sont présents et où les employés ont besoin de protection sous les pieds.



Caractéristiques:



Conception de crampons profonds




Revêtement vinyle résistant à l'usure



Fabriqué en PVC flexible



Livré dans un format de rouleau pratique



Avantages:



Bonne résistance au glissement




Résistant aux produits chimiques, huiles et acides



Facile à couper sur place; Epouse les irrégularités des sols



Rapide à installer



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis:
plastexmatting.com



Dimensions standards:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produit | Flexi Button |
| Hauteur | 3,3 mm |
| Options Standard en rouleau | 20 x 0,98 m |
| Poids | 4,29 kg/m ² |

Tolérances:

| | Hauteur (+/- 0,5 mm) | Longueur (0+0,3 m) | Largeur (+/- 1 cm) |
|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Flexi Button | 3,3 mm | 20 m | 98 cm |

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

| | |
|----------------|--|
| Chimique | Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information . |
| Composition | Chlorure de polyvinyle flexible (PVC) |
| Environnement | Flexi Button est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis. |
| Inflammabilité | EN ISO 13501-1:2007-Bfl-S1. |
| Réversion | Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information . |
| Thermique | Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes. |
| Ultra-violet | Résistant à la dégradation du PVC. La couleur rouge ne résiste pas aux couleurs en plein soleil. |
| Garantie | Deux années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations . |

Installation:

La construction en une pièce de Flexi Button signifie que l'installation est simple:


- Livré en rouleaux pratiques de 20 m
- Facile à couper pour s'adapter sur place
- Epouse les irrégularités des sols

Nettoyage:

Garder Flexi Button fonctionnel et propre est facile:

- Facile à nettoyer avec un aspirateur ou une vadrouille
- Aucun outil de nettoyage spécial requis

Couleurs:



Gris foncé



Bleu



Noir

D'autres couleurs disponibles sur demande