

Revêtement à usages multiples, à motif pastilles



Combinaison parfaite de style et de fonctionnalité, Flexi Dot est idéal pour couvrir de grandes surfaces.

Conçu pour les lieux commerciaux et industriels légers, Flexi Dot est disponible en 98 cm de largeur et 20 m de longueur pour une installation facile. La conception à pastilles le rend facile à nettoyer et convient à la circulation à petites roues comme les chariots et les fauteuils roulants. Pour les zones à fréquentation particulièrement élevée, nous recommandons Flexi Dot Extra, qui présente un motif de boutons en relief pour les lieux de travail occupés.



Caractéristiques:



Conception à petits points



Revêtement vinyle résistant à l'usure




Fabriqué en PVC flexible



Livré dans un format de rouleau pratique



Version Eco fabriquée à partir de matériau recyclé post-industriel à 100%



Avantages:



Bonne résistance au glissement



Résistant aux produits chimiques, huiles et acides



Facile à couper sur place; Epouse les irrégularités des sols



Rapide à installer



Écologique

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	Flexi / Eco Dot	Flexi / Eco Dot Extra
Hauteur	1,6 mm	2,5 mm
Options Standard en rouleau	25 x 0,98 m	20 x 0,98 m
Poids	2,35 kg/m ²	3,75 kg/m ²

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0+0,3 m)	Largeur (+/- 1 cm)
Flexi / Eco Dot	1,6 mm	25 m	98 cm
Flexi / Eco Dot Extra	2,5 mm	20 m	98 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Flexi/Eco Dot sont 100% recyclables. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	EN ISO 13501-1:2007-Bfl-S1.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Une ou deux années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en une pièce de Flexi/Eco Coin signifie que l'installation est simple:

- Livré en rouleaux pratiques de 20 m
- Facile à couper pour s'adapter sur place
- Epouse les irrégularités des sols

Nettoyage:

Garder Flexi/Eco Dot fonctionnel et propre est facile:

- Facile à nettoyer avec un aspirateur ou une vadrouille
- Aucun outil de nettoyage spécial requis

Couleurs:



Rouge



Gris foncé



Bleu



Noir
(seulement Eco Dot
et Eco Dot Extra)

D'autres couleurs
disponibles sur
demande