


## حصيرة مكافحة للإرهاق مع "ارتداد" مدمج لمزيد من الراحة تحت القدم - حتى في البيئات الحساسة الثابتة.



زيد لاند مصنوعة من رغوة عالية الكثافة الجزئية ترتد إلى الخلف لمزيد من الراحة والتوسيد، وهي أكثر فاعلية حتى أربع مرات من حصيرة الرغوة القياسية.

تقلل زيد لاند بشكل كبير من إجهاد الوقوف، مما يساعد على التركيز وزيادة الإنتاجية. مصنوعة من مواد مضادة للكهرباء الساكنة ومعتمدة من إي إس دي، وهي أيضًا حصيرة مثالية لأي مكان به معدات حساسة من إي إس دي. تقلل من تأثير الضوضاء وتوفر الحماية ضد أي شيء قد يسقط عن طريق الخطأ.



### الميزات:



تأتي في لفات 1.8م  
وحدات قياسية



خصائص تبديد الكهرباء  
الساكنة (إي إس دي)



بنية إسفنجية حاصلة  
على براءة اختراع



سطح بنقوش  
حصى بارزة



مصنوعة من  
رغوة قليلة التآكل  
لن تضعف

### الفوائد:



سرعة  
في التثبيت



راحة تحت الأقدام  
في البيئات الحساسة  
لل كهرباء الساكنة



تقلل من إجهاد الوقوف  
وتعزز الإنتاجية



مقاومة جيدة  
للانزلاق



مقاومة اهتراء معتمدة  
ASTM 4060:  
(□ 1.5%)

### المقاسات القياسية:

المنتج	زيد لاند
الارتفاع	٩ ملم (٣/٨ بوصة)
خيار لفة قياسي	١٨ × ٠,٩١ م (٦٠ × ٣ بوصات)
خيارات الوحدة القياسية	٠,٦ × ٠,٩١ م (٢ × ٣ بوصات)
	٠,٩١ × ١,٥ م (٣ قدم × ٥ أقدام)
	٠,٩١ × ٣ م (٣ قدم × ١٠ أقدام)
الوزن	٣,٣ كجم/م <sup>٢</sup> (٠,٧٤ رطل/قدم مربع)

يتم تزويد الوحدات السطحية بحواف منحدره (بي في سي) مثبتة في المصنع إلى أربعة جوانب

### نطاقات التسامح:

زيد لاند	الارتفاع (+/- ٠,٥ ملم)	الطول (+/- ٠,٣ م)	العرض (+/- ١ سم)
	٩ ملم	١٨ م	٩١ سم

جميع الأبعاد تقريبية

### المعلومات الفنية:

صوتي	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
مكافحة الإرهاق	ASTM D2362 = 33
التكوين	طبقة متينة من رغوة الفينيل/الفينيل.
تفريغ الكهرباء الساكنة (ESD)	ASTM D257: 10 <sup>9</sup>
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
تقييم الاهتراء	ASTM 4060: خسارة ٠,٣٨ جرام
الضمان	ضمان ثقة تام. قم بزيارة <a href="#">صفحة سياستنا</a> للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

### التركيب:

- يعني تصميم زيد لاند المكون من قطعة واحدة عملية تثبيت بسيطة:
- تأتي بشكل لفات أو وحدات للتثبيت السريع
  - يمكن قطعها لتناسب مع الحجم والشكل
  - لا حاجة لأدوات خاصة

### التنظيف:

- من السهل الحفاظ على مظهر زيد لاند جيداً:
- سهولة بالتحكم
  - ما عليك سوى الرفع أو اللف للتنظيف باستخدام خرطوم ضغط عالي

### الألوان:

تتوافر ألوان  
أخرى  
عند الطلب



رمادي داكن




أزرق

### الملحقات:

#### زيد لاند >

برغي (إي إس دي) يناسب سلك التأسيس

يتم توريدها بطول ٥٠ سم (١٤ قدم ٩  
بوصات)



مسار قفل (بي في سي) (الارتفاع: ١٠,٥ ملم)

مسار قفل من جزأين يمكن لحامه معًا  
لوصل اللفات من طرف إلى طرف أو  
من جانب إلى جانب لتغطية المساحات  
الكبيرة. مزود بمعجون اللحام على  
البارد. تأتي باللون الأسود والرمادي  
الداكن. الحجم: ١٠,٥ ملم x ٢,٥ ملم  
(٣٢/١٣ بوصة x ٨ قدم ٢ بوصة).



حواف (بي في سي) (الارتفاع: ١٠ ملم، العرض: ٥٠ ملم)

يتم توريدها على شكل لفات بطول  
١٠,١ م (٣٣ قدم) مع معجون لحام  
على البارد. تأتي باللون الأسود  
والرمادي الداكن. الحجم: ١٠ ملم x  
٥٠ ملم x ١٠,١ م (٨/٣ بوصة x ٣٣  
بوصة x ٣٣ قدم)

