



فلورلاين ووتر بولو

فلورلاين ووتر بولو المقاومة للانزلاق مع علامات ميدانية ذات ألوان زاهية.



حدد مجال ووتر بولو الخاص بك بسرعة وسهولة باستخدام فلورلاين ووتر بولو، وهي لفة ثلاثة الألوان بطول 15 متراً سهلة التركيب وخفيفة للحمل وسهلة التخزين.

يوفر السطح المخرش للحصيرة مقاومة ممتازة للانزلاق، بينما توفر الشبكة المفتوحة ذات القصبان ذات القنوات أعلى مستوى من الصرف، مما يضمن بقاء حصيرة ووتر بولو آمنة للاعبين والحكم. تحافظ المواد المضادة للميكروبات والفطريات على نظافة الحصيرة وتحمي القدمين الحافيتين.

الألوان:



أحمر/أصفر/أخضر



تأتي في لفة واحدة بطول 15 متراً



مقاومة للأشعة فوق البنفسجية



الإضافات المضادة للميكروبات والفطريات



شبكة مفتوحة



سطح مخرش

الميزات:



سرعة في التثبيت



يمكن استخدامها في الداخل والخارج



نظافة ممتازة وسهلة التنظيف



تصريف ممتاز



مقاومة الانزلاق المعتمدة
DIN 51130: R11.)
DIN 51097: C,
(ASTM 1677: 1.0/0.8

الفوائد:



منتجات حصير مصنوعة في
المملكة المتحدة والولايات المتحدة:
plastexmatting.com

Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

فلورلاين ووتر بولو

ورقة البيانات

plastex

المقاسات القياسية

المنتج	فلورلاين ووتر بولو
الارتفاع	٦ م (٤ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	١٥ بوصات (الخضراء) (يتم توفيرها في لفة واحدة) ١٥ بوصات (الحمراء، ٤ م (١٣ قدمًا و ١ بوصة) الصفراء، ٩ م (٢٩ قدمًا و ٦ بوصات) الخضراء (يتم توفيرها في لفة واحدة)
الوزن	٧ كجم/م (٢,٧٦ رطل/قدم مربع)

طبقات التسامح:

العرض (٤ - ١ سم)	الارتفاع (٠,٥ - ٠,٢ م)	الطول (٢ - ١ سم)
فلورلاين ووتر بولو	٦ م	لفة ١٥ م (+/- ٣٠ سم)
		٢ م أحمر (+/- ٤ سم)
		٤ م أصفر (+/- ٨ سم)
		٩ م أخضر (+/- ١٨ سم)

جميع الأبعاد تقريرية

المعلومات الفنية:

صوتى	خصائص ممتازة للعزل الصوتي
كيميائى	مقاومة لمعظم الأحماض والفالوبات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقاومات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه.
التكوين	كلوريدي البولي فينيل المرن (بي في سي)
البيئة	فلورلاين ووتر بولو قابلة لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠٪. لا نستخدم أي مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد (SVHC) ضمن ريشش في أي من منتجات الحصائر.
الحريق	DIN 4102 DIN الجزء الأول - التصنيف B2. BS 2782 DIN 1992: 1992 (ISO 1210: 1992)
النظافة الصحية	مصنوعة من مادة (بي في سي) غير المسامية المقاومة بشكل طبيعي لنمو البكتيريا. تحتوي على إضافات مضادة للميكروبات والفطريات للنظافة المستمرة.
التراجع	قد يؤدي انكمash الدانن الحراري إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد حول أساليب الانكمash عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه.
مقاومة الانزلاق	ASTM F 1677 - جاف/رطب: ٠,٨/١,٠ DIN 51097: التصنيف ج
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الأشعة فوق البنفسجية	مقاومة لتدحرج (بي في سي). لا يكون اللون الأحمر ثابتاً في ضوء الشمس المباشر.
الضمان	سنة واحدة. قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

التركيب:

- تصميم فلورلاين ووتر بولو من قطعة واحدة يعني عملية تثبيت بسيطة:
- ثنائي في لفات ١٥ متر
 - خفيفة الوزن ويسهل تحريكها وحملها
 - تنكيف مع خطوط السطوح غير المنتظمة

التنظيف:

- من السهل الحفاظ على مظهر فلورلاين ووتر بولو بشكل جيد
- خفيفة للتعامل معها؛ ببساطة قم بلفها أو رفعها للتنظيف
 - لا حاجة لأدوات تنظيف خاصة
 - سهلة التنظيف بخرطوم الضغط
 - تضمن الإضافات المضادة للميكروبات والفطريات نظافة ممتازة