




تعتبر فليكسي دوت، وهي مزيج مثالي من الأناقة والعملية، مثالية لتغطية المساحات الكبيرة.

صُممت فليكسي دوت لكل من أماكن العمل التجارية والصناعية الخفيفة، وهي تأتي بعرض ٩٨ سم وطول ٢٠ مترًا لسهولة التركيب. يسهل تصميم النقاط الصغيرة عملية تنظيفها كما يجعلها ملائمة لحركة المرور حيث تُستخدم العجلات الصغيرة مثل العربات والكراسي المتحركة. وبالنسبة للمناطق ذات الكثافة المرتفعة بشكل خاص، نوصي باستخدام فليكسي دوت إكسترا، التي تتميز بنمط زر مرتفع لأماكن العمل المزدهمة.



الميزات:



نسخة صديقة للبيئة
مصنوعة من مواد معاد
تدويرها بعد التصنيع
بنسبة ١٠٠٪



يتم توفيرها
في شكل لفة مناسب



مصنوعة من مادة
(بي في سي) المرنة



صفائح من الفينيل
شديدة التحمل



تصميم
مسمار كبير

الفوائد:



صديقة
للبيئة



سرعة
في التثبيت



من السهل قصها لتلائم
الموقع، وتتكيف مع
الأرضية تحتها



مقاومة للمواد الكيميائية
والأحماض والزيوت



مقاومة جيدة
للانزلاق

المقاسات القياسية

المنتج	فليكسي/إيكو كوي	فليكسي/إيكو دوت إكسترا
الارتفاع	١,٦ مم (١٦/١ بوصة)	٢,٥ مم (٣٢/٣ بوصة)
الخيارات القياسية للفة	٢٥ × ٠,٩٨ م (٨٢ قدم × ٣ قدم و٢ بوصة)	٢٠ × ٠,٩٨ م (٦٥ قدم و٧ بوصات × ٣ أقدام و١٠ بوصتين)
الوزن	٢,٣٥ كجم/م ^٢ (٥,٤٨ رطل/قدم مربع)	٣,٧٥ كجم/م ^٢ (٨,٧٧ رطل/قدم مربع)

نطاقات التسامح:

العرض (-/+ 1 سم)	الارتفاع (-/+ ٠,٥ ملم)	الطول (+٠,٣ م)	العرض (-/+ ١ سم)
فليكسي/إيكو كوي	١,٦ ملم	٢٥ م	٩٨ سم
فليكسي/إيكو دوت إكسترا	٢,٥ ملم	٢٠ م	٩٨ سم

جميع الأبعاد تقريبية

المعلومات الفنية:

كيمياء	مقاومة لمعظم الأحماض والقلويات والزيوت. يمكنك قراءة المزيد عن المقامات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات . هذه.
التكوين	كلوريد البولي فينيل المرن (بي في سي)
البيئة	فليكسي/إيكو دوت قابلة لإعادة التدوير بنسبة ١٠٠٪. ولا تحتوي على مواد مدرجة في قائمة المواد المثيرة للقلق الشديد قيد الوصول.
الحريق	EN 13501-1: 2007-Bfl-S1
التراجع	قد يؤدي انكماش اللدائن الحرارية إلى تقليل الحجم بنسبة تصل إلى ٢٪. وقد يتسارع هذا في البيئات الحارة. يمكنك قراءة المزيد عن المقامات الكيميائية المحددة عن طريق تنزيل ورقة المعلومات هذه.
حراري	مصممة للعمل في درجات حرارة تتراوح من ٢٣ درجة مئوية وحتى ٦٠ درجة مئوية. وقد يحدث اختلاف طفيف في الحجم في درجات الحرارة القصوى.
الأشعة فوق البنفسجية	مقاومة لتدهور (بي في سي)
الضمان	من سنة إلى سنتين. قم بزيارة صفحة سياستنا للحصول على مزيد من المعلومات حول الضمانات

التركيب:


- إن البنية المكونة من قطعة واحدة من فليكسي دوت تعني سهولة التثبيت:
- يتم توفيرها بتتسيقات لفات مريحة
 - من السهل قصها حسب الحجم المطلوب
 - تتكيف مع الأرضية تحتها

التنظيف:

- من السهل الحفاظ على مظهر فليكسي دوت بشكل جيد
- سهلة التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو الممسحة
 - لا حاجة لأدوات تنظيف خاصة

الألوان:

تتوافر ألوان
أخرى
عند الطلب



أسود



رمادي داكن



أزرق



أسود
(إيكو دوت وإيكو دوت
إكسترا فقط)